

Luchtinbrenger - plastificeerder stabilisator van verse mortel

EIGENSCHAPPEN

MORTELOLIE is een toevoegsel voor mortel en beton dat het gebruik in aanzienlijke mate vergemakkelijkt, dankzij zijn plastificerende werking.

De met **MORTELOLIE** gemaakte mortel verhindert de infiltratie van water en de absorptie van de vochtigheid door het metselwerk. Een buitenlaag is beter bestand tegen de vorst dankzij de talrijke microbelletjes lucht die door **MORTELOLIE** in de mortel of het beton ingevoerd worden.

TOEPASSINGSDOMEINEN

MORTELOLIE is bijzonder geschikt voor mortels van metselwerk, in geval van gebruik van ruw zand.

MORTELOLIE is een mortelstabilisator; inderdaad: de met **MORTELOLIE** gemaakte mortel valt niet uiteen, noch tijdens het vervoer, noch tijdens het aanbrengen ervan; zijn consistentie is altijd soepel.

MORTELOLIE verhoogt in sterke mate de aanhechting van de mortel aan de drager. Hij voorkomt het uitzweten en muuruitslag (het pas gemaakte metselwerk beschermen met stevig vastgemaakt plastic).

VERBRUIK

0,05 tot 0,1 % van het gewicht van het cement of 50 cc max per zak cement van 50 kg, toe te voegen aan het aanmaakwater van de mortel.

0,2 % van het gewicht van het cement voor de vervaardiging van beton.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Zichtbare dichtheid : ong. 1.06 kg/l

Kleur en uitzicht : donkerbruine vloeistof

pH-waarde : ong. 11.5

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSMaatregelen

Rubberen handschoenen dragen indien mogelijk en zich na het werk en in geval van spatten overvloedig met water afspoelen.

VERPAKKING & OPSLAG



Plastic bussen van

Vorst tast het product niet aan, het volstaat langzaam te schudden om het opnieuw homogeen te maken.