

OPTI ZWELRING



Waterdichte afdichting van betonwand afstandhouders

Toepassing:

De **OPTI ZWELRING** is bedoeld als waterdichte en drukbestendige afdichting van afstandhouders in bekistingen. De **OPTI ZWELRING** is gemakkelijk te installeren in slechts één beweging.

Omschrijving:

- De wateropzwelbare afdichtingen zijn gebaseerd op de unieke Active Sealing technologie. Na contact met water expanderen de OPTIZWELRINGEN. Zo vormen ze een actieve afdichting tegen insijpelend vocht.
- Ze werken zelfcorrigerend en dichten zo ook de oneffenheden en imperfecties van het beton af.
- De **OPTI ZWELRING** bestaat uit een zachte wateropzwelbare dichting.
- De **OPTI ZWELRING** staat garant voor een waterdicht en drukbestendige afdichting van afstandhouders, zowel PVC als cementvezel of staal.



Voordelen:

- De **OPTI ZWELRING** is tot 6 bar drukbestendig.
- Het zachte gedeelte zorgt voor 100 % waterdichting.
- De **OPTI ZWELRING** is gemakkelijk en snel in gebruik.
- Geen afwerking of nabehandeling nodig.

Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

Gebruiksaanwijzing:



Technische gegevens:

Geschikt voor OPTISTEKKEN 22-26	
Materiaal	Harde deel = slagvaste polyamide (PA) Zachte dichting = Wateropzwellbaar polymeer Bestand te gen een brede waaier aan chemische produkten
Zwelvermogen in betonwater	> 400 %
Zwelvermogen in regenwater	> 500 %
Zwelvermogen in zoutwater	+/- 150 %
Kleur	rood of blauw
Afmetingen	24 mm

Maat en verpakking:

Maat	Stuks per zak	Stuks per doos	Stuks per pallet
24 mm	100	700	12.600