

## Opti-Mauerstärken

Artikel-Nr. 201 (aus 22 x 26 mm Rohren)

Artikel-Nr. 203 (aus 26 x 30 mm Rohren)

Artikel-Nr. 205 (aus 32 x 36 mm Rohren)

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtheit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22 x 26 mm, 26 x 30 mm oder 32 x 36 mm.

Einteilige Mauerstärken mit 22 mm Innendurchmesser in den Längen 15, 18, 20, 24, 25, 30, 35, 36,5 und 40 cm mit zusätzlich aufgespritzten Wassersperren. Sonderlängen auf Anfrage möglich.



Artikel-Nr.	Maße Länge	VPE		Gewicht in kg	
		Sack	Palette	Sack	Palette
201.0150	150 mm	100 Stück	5000 Stück	3,5	175
201.0175	175 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
201.0180	180 mm	100 Stück	5000 Stück	4,5	225
201.0200	200 mm	100 Stück	4000 Stück	5,0	200
201.0240	240 mm	100 Stück	4000 Stück	5,6	224
201.0250	250 mm	100 Stück	4000 Stück	6,0	240
201.0300	300 mm	100 Stück	4000 Stück	6,8	272
201.0350	350 mm	75 Stück	3000 Stück	7,9	316
201.0365	365 mm	75 Stück	3000 Stück	9,0	360
201.0400	400 mm	75 Stück	3000 Stück	10,5	420
201.0450	450 mm	50 Stück	2000 Stück	7,5	300
201.0500	500 mm	50 Stück	2000 Stück	8,5	340

Lieferung auch als Kombipack mit beigelegten Opti-Stopfen möglich





Rüde GmbH · Siedlerweg 8 · 79725 Laufenburg



KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

79725 Laufenburg  
Siedlerweg 8  
Telefon 07763 / 92 79 55 0  
Telefax 07763 / 92 79 55 9  
Internet: [www.ruede.de](http://www.ruede.de)  
e-mail: [info@ruede.de](mailto:info@ruede.de)

Prüfungen Opti - Mauerstärken

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend erhalten Sie unseren Prüfbericht 21/262 über die Wasserdichtheit der Opti – Mauerstärken. Geprüft wurde abweichend von DIN 1048, T5 bzw. Ö-Norm B3303 mit einem erhöhten Druck von 8 bar über eine Dauer von 3 Monaten.

Bitte beachten Sie, dass dieses positive Ergebnis nur bei sachgemäßer Verarbeitung, insbesondere beim Einbau, bei der Verdichtung des Betons im Bereich der Opti – Mauerstärke sowie beim Ausschalen erreicht werden kann.

Für Mängel, die auf Einbau und Verarbeitung zurückzuführen sind können wir keine Haftung übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen aus Laufenburg

Armin Goering

Anlage: Prüfbericht 21/262



[www.hebonv.be](http://www.hebonv.be)

