



Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

VERSNELLER - ANTIVRIES

BINDINGSVERSNELLER MET PLATIFICERENDE WERKING.

Voordelen

Wanneer de temperatuur daalt onder de +10°C doet zich een vertraging in het bindings- en verhardingsproces van het jonge beton voor en dit door verlies van hydratatiewarmte.

Dit verschijnsel bezorgt vele betonwerkers problemen zoals een onvoldoende drukvastheid op de gestelde tijd, storing in het productieproces, bevriezen van het beton,...

Gebruiksaanwijziging

Fysische kenmerken

Vorm	vloeibaar
Oplosbaarheid	in water
Kleur	kleurloos
Volumemassa	1,00 kg/dm ³
pH	8
classificatie	luchtbelvormer

Gebruiksaanwijzing

VERSNELLER doseren samen met het aanmaakwater om een optimale werking van de versneller te garanderen.

De werking van **VERSNELLER** is afhankelijk van volgende factoren:

- dosering
- cementtype
- betonsamenstelling
- temperatuur

Dosering

Minimum nachttemp	Liter per 50 kg. cement
5°C of hoger	0.25
5°C tot 0°C	0.50
0°C tot -4°C	1.0
-4°C tot -10°C	2.5

Verbruik/Dosering

0,2 tot 0,4% van het cementgewicht d.i. 100 à 200 ml per 50 kg cement. De maximale dosering van 0,4% of 200 ml per 50 kg cement mag echter in geen geval overschreden worden.

Verpakking

10 ltr en 1000 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.