



Hebo NV
Nijverheidsstraat 5
3990 Peer

VERTICO 03

Ontkistingsmiddel voor de productie van
architectonische betonelementen.



VERTICO 03 is een ontkistingsmiddel op basis van een hooggeraffineerde minerale basisolie en aromaatvrije solven-ten met hoge biologische afbreekbaarheid.

VERTICO 03 is speciaal ontwik-keld voor systeembekistingen en bekistin-gen voor prefabelementen in staal en hout.

Werking

VERTICO 03 is een kant-en-klaar product. Het wordt in een dunne microfilm aangebracht.

De tensio-actieve stoffen in het product zorgen voor een glad uitzicht uitzicht van het betonoppervlak.

Bij een oordeelkundig gebruik zorgt het product voor:

- een eenvoudige lossing
- geen betonaangroei op de mal
- minimale stofvorming
- egale betonkleur
- minimum aan luchtbellen
- nabehandeling betonoppervlak is overbo-dig.

Fysische eigenschappen

- Densiteit (20°C): 0,848 kg/l
- Aard: vloeibaar

Bewaring

VERTICO 03 kan gaan stollen bij temperaturen onder het vriespunt.

- Kleur: geelbruin
- Geur: kenmerkend
- vlampunt: > 65°C
- Viscositeit (25°C): 4,8 mPa · s

Toepassing

VERTICO 03 is goed bruikbaar op niet zuigende materialen zoals staal, kunst-stof en betonplex.

VERTICO 03 is enkel geschikt voor elementen welke drogen in de vorm.

Dosering

Met 1 liter product kan tussen 50 tot 100 m² en meer ingeolied worden. Indien men het product airless wil vernevelen, is een minimale druk van 4 bar gewenst.

Bij overdosering kunnen er problemen ont-staan zoals overmatige stofvorming, ver-keuring en luchtbelvorming. Tevens kun-nen er hechtproblemen optreden met pleis-ters en verven.

Gebruiksaanwijzing

- Voor het aanbrengen dient men de mallen te controleren op: scheuren roestvlekken betonresten water- en olieresten
- Afhankelijk van de afmeting en de vorm van de te behandelen mal, kan het pro-duct worden aangebracht met een rol, borstel of nevelspuit.
- Controleer af alle hoeken goed ingeolied werden